



WE MAKE IT SIMPLE.

ESPRESSO MACHINE INDUSTRY

イタリア発のエスプレッソマシン製造会社
シンプルでパワフルなマシンは小型から大型まで幅広いラインナップで
あらゆるニーズに応えます



ABOUT VBM

エスプレッソマシンの革命的な進化の年である 1961 年。

60 年を超えた VBM 社は、その当時のパッションをダイレクトに受け継いでいるマシンメーカーです。

この 60 年は、製造会社としての立場だけでなく、多くのバリスタ、ユーザーの声に耳を傾け、共に歩んできた歴史とも言えます。そして、これからも進化を目指し世界中にマシンの供給を続けていきます。

REASONABLE & HIGH-PERFORMANCE

低コストかつハイパフォーマンス

スチーム力

業界でもトップクラスを誇るスチーム力。短い時間でスチームが可能になることで、ミルクフォームのもちをよくします。スチーム時間の短縮はオペレーション効率向上の手助けとなります。

パフォーマンス力

家庭用から業務用までラインナップを取り揃えています。特にタンク式は 100V での導入が可能です。オフィス、ケータリング、イベント、ご家庭など様々なシーンに応じて使用が可能です。

価格力

パフォーマンス力とスチーム力を兼ね備えながらもシンプルな外装。構造自体もシンプルではあるが、標準的な機能は全て搭載し、導入コストにも優しいリーズナブルな機種を取り揃えています。

POWERFUL
STEAM

HIGH
PERFORMANCE

REASONABLE

E-61 グループヘッドで効率のいい熱交換を実現

E-61 グループヘッドにはタンクから送り込まれるお湯を直接シャワーネットに吐き出すのではなく、右写真の上部にあるノズルから出口側経路に噴出し、次に小さなお湯たまりの部屋に一時的に滞留します。ここでバスケット内のコーヒーに蒸らしが入り、より柔らかな美しいエスプレッソの抽出ができます。多くのメーカーが採用している同パーツですが、VBM のみ自社メーカーの刻印が許可されています。



TECNIQUE デザイン性に優れ、使いやすく進化したマルチボイラー機

PID 0.1℃ マルチボイラー プレインフュージョン プリューイングプログラム クールタッチワンド

従来のREPLICAの機能をベースに開発され、更に使いやすく、全高を抑えたフレンドリーなデザインに変更が加えられたマルチボイラー機。全ての設定はマシン正面に搭載されているタッチパネルで容易に操作できマシンの状態を視覚で認識できます。また PID 温度管理が 0.1℃単位、スチームワンドはクールタッチ仕様となりより使いやすい設計となっています。

製品名	TECNIQUE
商品コード	190012
グループ数	2
ボイラータイプ	マルチボイラー
コーヒーボイラー	0.5 リットル ×2
PID 温度管理	0.1℃単位
スチームボイラー	11 リットル
給湯	○
サイズ (mm)	W730×D600×H550
重量	85kg
消費電力	単相 200V 3,700W
電流	20A



カラーバリエーションも、黒・白・ブロンズがあり、店舗の内装に合わせたカラー選択が可能となります。

REPLICA マルチボイラー & 低コスト

PID 1.0℃ マルチボイラー プレインフュージョン プリューイングプログラム

グループ毎に専用ボイラーを搭載したマルチボイラータイプ。PID 管理により 1℃単位で抽出湯温の安定を補助しますので、バリスタは安定したエスプレッソの抽出が可能になります。また、E-61 グループヘッド搭載で美しいエスプレッソの抽出を実現。スチームも専用ボイラーとなっており、圧倒的なスチームのパワーは、連続使用によるパワーダウンのストレスを感じさせず、高い生産性を保証します。2gr 機のマルチボイラー採用機種の中では、導入コストが約半分という価格も魅力のひとつです。

製品名	REPLICA 2gr.	REPLICA 3gr. (受注発注品)
商品コード	190010	190011
グループ数	2	3
ボイラータイプ	マルチボイラー	マルチボイラー
コーヒーボイラー	0.5 リットル ×2	0.5 リットル ×3
サイズ (mm)	W730×D600×H550	W900×D600×H550
重量	85kg	105kg
消費電力	単相 200V / 三相 200V 5,100W	単相 200V / 三相 200V 6,900W
電流	30A	40A



LOLLO 高いデザイン性とパワーのシングルボイラー機

シングルボイラー プリューイングプログラム

斬新なカーブの効いたデザインが印象的なセミオート機能搭載のシングルボイラー (HX) 機。

トラディショナルマシンのコンパクトモデルの中でもスチームのパワーには定評があり、レバーのクイックスチームは、バリスタの遊び心をくすぐります。

効率の良い熱交換に定評のある E-64 グループヘッドを搭載。リーズナブルな導入コストを実現。

製品名	LOLLO MINIMAX
商品コード	190020
グループ数	2
ボイラータイプ	シングルボイラー (HX機)
サイズ (mm)	W660×D600×H550
重量	65kg
消費電力	単相 200V 4,000W
電流	20A



NEW DOMOBAR SUPER 抽出圧コントロール & 低コスト

PID 1.0℃ ダブル ボイラー プリュージング プログラム タンク式 (2.5ℓ) 抽出圧 プログラム

NEW DOMOBAR SUPERは、低コストで導入が可能ながら、抽出圧コントロールが可能となった、次世代型エントリーモデルです。従来のDOMOBAR SUPERが待ち合わせている、ダブルボイラー・メモリ機能・1℃単位での抽出温度設定機能に加え、抽出圧プロファイル作成により、抽出圧コントロールが可能となりました。

更に、タッチパネル内で 抽出圧プロファイル・コーヒーボイラー温度・スチーム圧・抽出量メモリが設定可能となり、操作性は更に向上しております。また、100V機で水道直結式・給水タンク式が選択可能であるため、ロケーションを選ばず、ご使用いただくことができます。



製品名	NEW DOMOBAR SUPER ELECTRONIC DIGIT 100V
製品コード	190005
グループ数	1
ボイラータイプ	ダブルボイラー
サイズ (mm)	W220×D430×H419
重量	25kg
消費電力	単相 100V 1,600W
電流	16A

カラーチェンジ可能

マグネットによる脱着式のパネルでカラーチェンジが行えます。インテリアや内装の雰囲気に合わせてお選びください。

※オプションで別途料金がかかります。



抽出圧プロファイルで理想のクオリティを追求

抽出圧・時間を設定し、プロファイル作成することにより、右記のようなプロファイルも作成可能です。使用される豆・求めるクオリティに合わせ、最大限のアプローチが可能となりました。

▼ プロファイル設定例

水圧 (3bar) : 5秒

抽出圧 (9bar) : 15秒

中間圧 (7bar) : 5秒



DOMOBAR SUPER 小型で最もコストパフォーマンスの高い 1gr 機

DOMOBAR SUPER は 1gr 機ながら PID 管理により、1℃単位で抽出温度設定が可能なダブルボイラータイプのマシンです。抽出温度の設定は、マシン正面にある PID 基板で簡単に変更が可能です。4つのメモリに抽出量の設定ができるセミオートモデルで、1日 100 杯以下の店舗やイベントに最適です。

100V の電源でも、ボイラーサイズが 1.4 リットルと小型のため熱効率が高く、安定的なオペレーションが可能になります。スチームボイラーも 1.4 リットルサイズですが、20oz のミルクピッチャーのフォーミングもストレスなく行うことが可能になります。



DOMOBAR SUPER DOUBLE (100V)

PID 1.0℃ ダブル ボイラー プリュージング プログラム タンク式 (3.8ℓ)

製品名	DOMOBAR SUPER V2011 2Boiler 100V
商品コード	190000
グループ数	1
ボイラータイプ	ダブルボイラー
サイズ (mm)	W270×D530×H410
重量	22kg
消費電力	単相 100V 1,950W
電流	20A

DOMOBAR SUPER DOUBLE (200V)

PID 1.0℃ ダブル ボイラー プリュージング プログラム 水道直結

製品名	DOMOBAR SUPER V2011 2Boiler 200V
商品コード	190001
グループ数	1
ボイラータイプ	ダブルボイラー
サイズ (mm)	W270×D530×H410
重量	28kg
消費電力	単相 200V 1,950W
電流	10A

家庭用マシン

NEW DOMOBAR Jr.

DOMOBARシリーズには、家庭用マシンがございます。家庭用ながら、安定した抽出が可能なハイスぺックマシンです。詳しくはオンラインショップの商品ページをご覧ください。▶



その他製品スペックは P67 をご覧ください



As once and never before.

TECNIQUE



製品名	TECNIQUE 2gr.
商品コード	190012
グループ数	2
ボイラータイプ	マルチボイラー
コーヒーボイラー	0.5 リットル ×2
PID 温度管理	0.1℃単位
抽出量プログラム	4 メモリ
スチームボイラー	11 リットル
給湯	○
サイズ (mm)	W730×D600×H550
重量	85kg
消費電力	単相 200V 3,700W
電流	20A

REPLICA & LOLLO



製品名	REPLICA 2gr.	REPLICA 3gr.	LOLLO MINIMAX
商品コード	190010	190011	190020
グループ数	2	3	2
ボイラータイプ	マルチボイラー	マルチボイラー	シングルボイラー (HX機)
コーヒーボイラー	0.5 リットル ×2	0.5 リットル ×3	—
PID 温度管理	1℃単位	1℃単位	—
抽出量プログラム	4 メモリ	4 メモリ	4 メモリ
スチームボイラー	10 リットル	14 リットル	11 リットル
給湯	○	○	○
サイズ (mm)	W730×D600×H550	W900×D600×H550	W660×D600×H550
重量	85kg	105kg	65kg
消費電力	単相 200V / 三相 200V 5,100W	単相 200V / 三相 200V 6,900W	単相 200V 4,000W
電流	30A	40A	20A

DOMOBAR



製品名	NEW DOMOBAR SUPER ELECTRONIC	DOMOBAR SUPER 100V	DOMOBAR SUPER 200V	NEW DOMOBAR Jr. ANALOG
商品コード	190005	190000	190001	190006
グループ数	1	1	1	1
ボイラータイプ	ダブルボイラー	ダブルボイラー	ダブルボイラー	シングルボイラー (HX機)
コーヒーボイラー	0.5 リットル	1.4 リットル	1.4 リットル	—
PID 温度管理	1℃単位	1℃単位	1℃単位	—
抽出量プログラム	4 メモリ	4 メモリ	4 メモリ	—
スチームボイラー	2.0 リットル	1.4 リットル	1.4 リットル	—
給湯	○	○	○	○
サイズ (mm)	W250×D470×H420	W270×D530×H410	W270×D530×H410	W230×D430×H420
重量	33kg	22kg	28kg	22kg
消費電力	単相 100V 1,600W	単相 100V 1,950W	単相 200V 1,950W	単相 100V 1,600W
電流	16A	20A	10A	16A

SPARE PARTS

ボトムレスフィルター

商品コード / 820001



スチームチップ

スチームチップ 4ツ穴

商品コード / REP150

商品コード / REP150

スチームチップ 2ツ穴

商品コード / REP151

商品コード / REP151

フィルターホルダー イノックススプリングス

商品コード / VIB018



バスケット

LOW FILTER 1CUP

商品コード / VIB016

LOW FILTER 2CUPS

商品コード / VIB061

HIGH FILTER 1CUP

商品コード / VIB017

HIGH FILTER 2CUPS

商品コード / VIB060



フィルターホルダー

ASSEMBLY HIGH
FILTERHOLDER 2CUPS

商品コード / VIB032



ガスケット

グループガスケット

商品コード / VIB002



シャワーネット

NET SHOWER

商品コード / VIB001

